CLASSE A C C C

PPT390-11 ECODESIGN

FICHE TECHNIQUE ECODESIGN

Référence	900261
Utilisation	Aspitrolley poussières
Classe énergétique	A
Classe d'émission de poussières	C
Classe de performance de nettoyage sur sol textile	C
Classe de performance de nettoyage sur sol dur	C
Consommation électrique annuelle	25,2 kWh/an
Moteur	Turbine 1 étage
Puissance	620W
Tension d'alimentation	230V AV 50/60 Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	32L/sec (mode de calcul ECODESIGN) 44L/sec (ancienne norme de calcul)
Dépression	2300mm/CE
Niveau sonore (EN60704)	Sound power : 72 dB (ECODESIGN) Sound pressure : 61 dB (ancienne norme)
Capacité utile	15L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre sac HEPAFLO	604016
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1500 cm²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4800 cm²
Matériau	ABS / Polypropylène
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	oui
Tubes	Inox
Système NUPLUG	oui
Kit accessoires inclus	AS1
Poids	12,6 Kg
Dimensions	355x355x655mm

Kit AS1 inclus (ref. 607360)

Aspitrolley

Il combine un aspirateur 620W et un chariot.
- 2 roues Ø250mm
- poignée télescopique
- système parking
- Seau 5L rouge pivotant

Possibilité d'un 2è seau pivotant en option.

PROcare

À usage professionnel.



EQUIVALENCE DE DONNÉES TECHNIQUES

La réglementation européenne ECODESIGN impose des modes de calcul différents de ceux utilisés auparavant, notamment au niveau du débit d'air et du bruit.

Débit d'air :

- **Ecodesign :**
  Calcul à la sortie de brosse
  = 31,5L/sec
  <Équivaut à>
- **Ancienne norme :**
  Calcul «open motor»
  = 43L/sec

Bruit :

- **Ecodesign :**
  Sound power EN60704
  = 75 dB
  <Équivaut à>
- **Ancienne norme :**
  Sound pressure EN60704
  = 64 dB

NUMATIC INTERNATIONAL SAS 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)