

## Bobine essuyage technique

**0,3m x 113m**

**0,12m x 50m**



### Composition

- 53% polyester
- 47% woodpulp

### Poids

- 123 g/m<sup>2</sup>

### Caractéristiques

- 1 pli, épaisseur de 0.5 mm
- Non-tissé blanc et lisse
- Ultra résistant
- Capacité d'absorption 4 à 6 fois son poids
- Ne peluche pas et ne raye pas
- Sans additif chimique ni silicone
- Excellente absorption
- Résistance à la chaleur
- Toucher chamois à l'état humide
- Stérilisable



### Utilisations

- Usage prolongé
- Absorption d'eau, d'huile et de solvants
- Essuyage et nettoyage des surfaces
- Peut être utilisé mouillé ou sec
- Peut être utilisé avec des détergents ou désinfectants

### Secteurs d'applications

- Industrie, automobile, aéronautique, mécanique, chimie, électronique, cosmétique et imprimerie

| Référence     | Dimensions format l x L | Forme du produit      | Conditionnement   |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>IND66</b>  | 30 x 113 ML             | Bobine à mandrin 40mm | Sachet individuel |
| <b>400064</b> | 12 x 50 ML              | Bobine à mandrin 40mm | 8 par carton      |